



## WS/Jolt Client 접속 실패 시 에러메시지

TUXEDO-x

모든 플랫폼(platform)

2003/11/21

TUXEDO WS 혹은 Jolt 클라이언트가 다음과 같은 에러로 인해 접속 실패가 발생하는 경우가 있다.

1) WSL 혹은 JSL에서 뿌려주는

JSL.xxxxx: WSNAT\_CAT:1175:WARN: Disconnecting listener connection to workstation, request timed out

2) WSL 혹은 JSL에서 뿌려주는

JSL.xxxxx: WSNAT\_CAT:1174:WARN: Disconnecting listener connection to workstation, connection timed out

3) WSH 혹은 JSH에서 뿌려주는

JSH.xxxxx: LIBTUX\_CAT:582: ERROR: Unable to register, registry table full

위의 에러 메시지의 의미를 하나씩 살펴보면,

1)의 에러는 WSL/JSL이 클라이언트로부터 Socket연결이 되었는데, 클라이언트에서 접속을 위한 정보를 지정된 시간 내에 받을 수가 없어서 연결을 설정하지 못한다는 의미이다.

2)의 에러 메시지는 그 다음 단계로 클라이언트로의 정보를 다 받은 후에 연결을 시킬 WSH 혹은 JSH를 할 당하려고 했는데, 지정된 시간 내에 여유가 있는 JSH/WSH를 찾을 수가 없다는 의미이다. 따라서, 이는 WSL/JSL의 CLOPT 내에 지정된 '-M' 값과 '-x' 값을 곱한 값의 제한에 도달했다는 의미가 된다.

3)의 에러 메시지는 WSH/JSH가 할당이 된 후에 요청된 클라이언트 정보를 BB에 등록하기 위해서 Registry Table을 확인했는데, MAXWSCLIENTS로 설정된 Client를 위한 Registry Table의 여유 공간을 찾을 수가 없다는 의미이다. 이를 해결하기 위해서는 MAXWSCLIENTS 값을 늘려야 한다. 물론 이를 위해서는 라이선스 수가 충분해야 한다.