



Jolt 8.1 한글 라이브러리와 Repository Editor

제 품	Jolt 8.1
사용 OS	모든 플랫폼(platform)
이슈사항	Jolt 8.1 버전에서는 2byte 문자를 지원하는 기능이 추가되었는데, 이를 사용하면 jolt repository editor 에서 로그인인 안 된다.
해 결 안	<p>Jolt 8.1의 다국어 지원 기능을 사용하려면 다음과 같이 설정한다: (2004년 겨울호 “JOLT 8.x-한글 처리 방법” 참조)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuxedo 서버에서 환경변수 JOLTI18N=TRUE 설정 (JSL의 환경) • WebLogic에서 jolt.jar 대신 jolti18n.jar 사용 • WebLogic 시작 스크립트에서 java 옵션으로 - Dbea.jolt.encoding=EUC_KR 설정 <p>Jolt repository editor는 java applet으로 동작한다. 즉, RE.html을 호출하면 그 안에 있는 applet에서 jolt 라이브러리를 이용하여 Tuxedo와 접속하게 된다. JOLTI18N=TRUE로 설정된 JSL과 연결하려면 jolti18n.jar를 사용하고 bea.jolt.encoding property를 주어야 하는데, applet에 이 property를 지정할 방법이 없기 때문에, 접속을 시도하면 아래와 같은 에러가 발생한다:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 브라우저에서 : “bea.jolt.ServiceException: Service is not available:GETKEYS” • 서버의 ULOG : JSH.18003.1.-2: Missing REPNAME param in the protocol <p>이를 해결하기 위해서는 I18N 기능을 사용하지 않는 JSL을 하나 더 등록해야 한다. UBBCONFIG에서 아래와 같이 등록하고:</p> <pre>JSL ... CLOPT="...(생략)... ?n //ip:port ... " ENVFILE="/my/path/JSL.env"</pre> <p>“/my/path/JSL.env” 파일에는 아래와 같이 설정한다:</p> <pre>JOLTI18N=FALSE</pre> <p>repository editor에서는 새로 등록된 JSL의 포트로 접속하면 된다.</p> <p>즉, JOLTI18N=TRUE인 JSL은 서비스용으로 사용하고, JOLTI18N=FALSE인 JSL은 repository editor 혹은 bulk loader용으로 사용한다.</p>
추가정보	