



Jolt 8.x에서 한글 처리 방법

제 품	Jolt
사용 OS	모든 플랫폼(platform)
작 성 일	2004/11/16
이슈사항	Jolt 8.x부터는 한글을 사용하기 위해 프로그램에서 별도의 변환 작업 없이 사용할 수 있다고 들었다. 어떻게 사용하면 되는가?
해 결 안	<p>영어 이외의 문자 처리, 즉 한글 처리를 위해 Jolt 8.0부터 Jolt18n 기능이 추가 되었다.</p> <p>이전에는 Jolt client 쪽에서 Jolt service 호출 전후에 변환작업을 하거나 libjconv.so와 같은 별도의 library를 JSH쪽에 적용하여 프로그램이 아닌 Jolt server에서 변환 작업을 수행하도록 하였다.</p> <p>하지만 Jolt 8.0부터는 한글 처리를 위해 좀 더 편리한 방법을 제공하고 있는데 사용 방법은 다음과 같다.</p> <ul style="list-style-type: none"> * jolt.jar대신 jolt18n.jar를 classpath에 설정. * JVM 기동 시 -Dbea.jolt.encoding을 설정 <p>예를 들어 WebLogic Server에서 EUC_KR로 사용하여 Jolt Server와 연동한다면 구성은 다음과 같다.</p> <pre>==== CLASSPATH=\${JL_HOME}/jolt18n.jar:\${JL_HOME}/joltjse.jar:\${JL_HOME}/joltwls.jar: \${CLASSPATH} "\$JAVA_HOME/bin/java" \${JAVA_VM} \${MEM_ARGS} \${JAVA_OPTIONS} -Dbea.jolt.encoding =EUC_KR -Dweblogic.Name=\${(SERVER_NAME)} -Dweblogic.management.username=\${(WLS_USER)} - Dweblogic.management.password=\${(WLS_PW)} -Dweblogic.Produ ctionModeEnabled=\${(PRODUCTION_MODE)} -Djava.security.policy="\${(WL_HOME)}/server/ ib/weblogic.policy" weblogic.Server ==== * Jolt Server쪽에 환경 변수 JOLT18N=TRUE 설정하고 Jolt server를 start. ==== \$export JOLT18N=TRUE ====</pre> <p>Jolt client와 Server 모두 Jolt 8.0 이상에서 사용이 가능하다.</p>
추가정보	Jolt 8.0인 경우 patch level 63 이상