

? 하나의 Tuxedo Domain에서 Jolt Repository file은 단 하나만 가능

| | |
|-------|--|
| 제 품 | Tuxedo |
| 사용 OS | 모든 플랫폼(platform) |
| 이슈사항 | JOLT를 이용한 Tuxedo 연동 시 JAVA application에 대한 Tuxedo Service 접근에 대한 권한 문제로 인하여 JOLT repository에 대한 분리가 필요할 경우가 발생한다. 다시말해 WebLogic instance 당 여러개의 JOLT Repository 접근에 대한 제약사항이 존재하는데, 이 제약 사항에 대해서 언급한다. |
| 해 결 안 | <p>하나의 Tuxedo 도메인 내에서는 단지 하나의 JOLT Repository만 사용이 가능하다 결국 JAVA 기반의 특정 업무에 대한 JOLT Repository를 다르게 사용하려 할 때는, Tuxedo Domain을 분리하여 JOLT Repository를 새롭게 생성해야 한다.</p> <p>이러한 이유는 아래와 같이 JREPSVR 서버는 Tuxedo Domain 내에서 복수 개 설정이 가능하지만, 해당 Repository를 Write 할 수 있는 옵션인 CLOP 옵션을 통해서 -W 옵션을 사용할 수 있는 JREPSVR은 단 하나만 사용 가능하기 때문이다.</p> <p>결국 아래와 같은 설정에서 2개의 JREPSVR가 하나의 jrepository를 접근하여 처리를 하지만, 실제로 Write 할 수 있는 서버는 SVRID=25인 JREPSVR이다.</p> <pre>JREPSVR SRVGRP="joltgrp2" SRVID=25 CLOPT="-A -- -W -P /hshin/admbin/jrepository" RQPERM=0666 REPLYQ=Y RPPERM=0666 MIN=1 MAX=1 CONV=N JREPSVR SRVGRP="joltgrp2" SRVID=30 CLOPT="-A -- -P /hshin/admbin/jrepository" RQPERM=0666 REPLYQ=Y RPPERM=0666 MIN=1 MAX=1 CONV=N</pre> <p>만일 위의 jrepository 파일이 다른 정보를 갖는 형태의 파일이라면 -W 옵션을 복수 개로 사용하는 것이 불가능하기 때문에 Domain 분리를 통해서 jrepository 파일을 이중화 하는 방법을 취해야 한다.</p> |
| 추가정보 | |

? WSNADDR의 host name 형식

| | |
|-------|--|
| 제 품 | Tuxedo |
| 사용 OS | 모든 플랫폼(platform) |
| 이슈사항 | <p>신규 Unix 장비에 workstation client를 구성하고 기존 Tuxedo와 연동을 하려고 하는데 아래 에러와 함께 connect를 할 수가 없다.</p> <pre>=== 132654.chaeju!proc.17323.1.0: GP_CAT:1287: ERROR: Can't parse the address //support_bea:35530 132654.chaeju!proc.17323.1.0: LIBWSC_CAT:1055: ERROR: Unable to establish WSL connection 132654.chaeju!proc.17323.1.0: LIBWSC_CAT:1027: ERROR: Unable to connect to WSH 132654.chaeju!proc.17323.1.0: LIBWSC_CAT:1020: ERROR: Unable to obtain authentication level ===</pre> <p>이 때 WSNADDR을 IP address로 사용하는 경우 정상적으로 연동이 된다. 왜 그런것인가?</p> |
| 해 결 안 | <p>Tuxedo에서 host name 형식은 RFC 810을 따르고 있다.</p> <p>RFC 810에 따르면 host, net, domain name은 alphabet (A-Z), digit(0-9), '-', '.' sign들로 구성되므로 WSNADDR=//support_bea:35530인 경우 "_"을 위에 맞게 수정해야 한다.</p> <p>RFC 810에 대한 자세한 내용은 아래 URL을 참조하면 된다.</p> <pre>=== http://www.faqs.org/rfcs/rfc810.html ===</pre> <p>참고로 RFC 810 내용 중 몇 가지는 RFC 608과 몇 개 다른 implementation에서 허용하고 있어 Tuxedo에서는 아래 내용에 대해서는 강제하고 있지 않다.</p> <pre>=== 1 - 'single character names and nicknames are not allowed' 2 - a name is a text string up to 24 characters. ===</pre> |
| 추가정보 | |