

? WTC EJB 호출 시 TPEPERM 에러 원인

제 품	WTC 7.x 이상
사용 OS	모든 플랫폼(platform)
이슈사항	WTC를 통해서 Tuxedo에서 WebLogic에 있는 EJB를 호출할 때 TPEPERM(tperrno=8) 에러가 발생하는 원인을 알아본다.
해 결 안	<p>WTC 버전 7 이상에서 보안 관련하여 변경된 사항이 있는데, WTC로 연결되는 remote access point에 대하여 해당하는 user를 만들어 주어야 하는 것이다.</p> <p>해당하는 user가 없으면 Tuxedo 쪽에서는 TPEPERM 에러가 발생하고, WebLogic 로그에는 WTC 디버그를 걸지 않으면 아무런 에러 메시지도 나오지 않는다.</p> <p>생성하는 user의 이름은 remote access point의 ID와 동일하게 주면 된다.</p> <p>예를 들어, WTC 설정에서 remote access point 즉, Tuxedo 도메인 "DOM_TUX"를 access point ID = "DOMA"로 등록하면 "DOMA"라는 이름의 user를 만들어야 한다. (이것은 예를 들기 위함이고, 특별한 이유가 없다면 도메인 이름과 access point ID를 동일하게 주는 것이 좋다.)</p> <p>user는 WebLogic console에서 "Security->Realms->myrealm->Users"에서 등록하면 된다. 이 때 패스워드는 임의의 것을 주어도 무방하며 다른 곳에 사용되지 않으므로 기억할 필요는 없다.</p> <p>한가지 주의할 점은, 간혹 도메인 디렉토리에 있는 서버별 디렉토리를 지우는 경우가 있다. 예를 들어, myserver라는 서버가 있고 이를 부팅하면 도메인 디렉토리 아래에 "myserver"라는 디렉토리가 생기고 그 아래에 여러 디렉토리가 생기게 되는데 이 "myserver"라는 디렉토리를 지우고 새로 부팅하는 경우가 있다. 이 때 위에서 만든 user가 지워지게 된다. user에 대한 정보는 embedded LDAP에 저장되는데 위의 디렉토리를 지우게 되면 그 정보도 지워지게 된다.</p> <p>따라서, 서버 디렉토리를 지우고 새로 부팅하는 경우는 부팅하자마자 위의 user를 바로 만들어 주어야 한다.</p>
추가정보	