

소화설비 수동조작함 (Manual Box)

STEEL[DMB-2] / SUS-304[DMB-2S]

» 제품개요

- 소화설비 수동조작함은 방호구역 외부/출입구에 설치하여 화재시 감지기가 동작하지 않았을 때 기동스위치를 눌러 소화가스를 방출 시키는 기능을 합니다. 평상시 “전원” 녹색 램프만 점등되어 있으면 정상적인 상태입니다.




» 주요기능

- 도어형 부주의에 의한 오동작 방지를 위한 이중보호 구조로 설계
- 수동기동시에는 전면 도어를 연 상태(부저경보출력)에서 기동스위치를 누르면 기동됩니다.
- 화재 경보시 방출시간 지연을 위한 일시정지(ABORT) 스위치는 내장형으로 설계되며, 도어를 열고 스위치를 누르고 있는 동안에만 약제 방출시간이 지연됩니다. (단, 방출지연 타이머가 0초가 되기 전에 눌러야 합니다.)
- 외부에서 화재복구를 위한 복구 스위치 포함해서 설계

방수형 [DMB-2]



- 외형치수 : 160(W)x220(H)x80(D)
- 방수등급 : IP-66(실내/외 설치가능)
- 공급전원 : DC24V
- 재질/색상 : 일반압연강판 1.0t / 적색
- 감시/동작전류 : 15mA/50mA
- 도어 열림시 : 부저경보 출력



방수형 [DMB-2S]



- 외형치수 : 160(W)x220(H)x80(D)
- 방수등급 : IP-66(실내/외 설치가능)
- 공급전원 : DC24V
- 재질/색상 : SUS-304 1.0t/자연색, 적색
- 감시/동작전류 : 15mA/50mA
- 도어 열림시 : 부저경보 출력

