

Q.PEAK L-G4.1 360-370

Q.ANTUM 태양광 모듈

최대 전력 370Wp인 Q.PEAK L-G4.1은 Q.ANTUM기술이 적용된 제품으로 태양광 모듈 중 가장 강력한 퍼포먼스를 자랑하는 제품 중 하나입니다. Q.PEAK L-G4.1은 대형 태양광 시설의 BOS 비용을 줄일 수 있도록 설계되어 있습니다. 특별한 Q CELLS Yield Security를 통해 독일 기술 기반의 우수한 품질을 제공합니다.



낮은 전기 생산 비용

더 높은 전력 등급과 최대 18.8%에 이르는 효율로 표면 면적당 생산량이 높고 BOS 비용이 저렴합니다.



각종 날씨에 맞는 혁신적 기술

저조도 상황 및 온도에 기민하게 반응하여 날씨에 관계 없이 생산량을 최적화합니다.



뛰어난 성능 유지

PID 방지 기술¹, LID 방지 기술, 핫스팟 보호 및 셀 품질 추적이 가능한 Tra.Q™ 기술을 활용하여 장기간 안정적인 전력생산을 보장합니다.



경량화된 고품질 프레임

고품질 알루미늄 프레임을 통해 혹독한 기후 환경에서 견딜 수 있는 풍(2400Pa)/설(5400Pa) 하중의 내구성을 보장합니다.



믿을 수 있는 투자

제품 보증 기간 12년 및 출력 보증 기간 25년을 제공² 합니다.



이상적인 솔루션:




중대형 태양광 발전소

¹ APT 테스트 조건: 접지 상태에서 -1500V, 도체 금속막으로 감싼 모듈 표면 사용, 25°C, 168h 전지

² 자세한 내용은 후면에 있는 데이터 시트를 참조하십시오.

기계적 사양

형태	1994mm × 1000mm × 35mm (프레임 포함)
무게	24kg
전방 덮개	3.2mm 반사 방지 기술이 적용된 내열 강화 유리
후방 덮개	복합재 박막
프레임	양극 처리 알루미늄
전지	6 × 12 Q.ANTUM 태양광 전지
접속 상자	85-111 × 60-80 × 15-19mm, ≥ IP67, 바이패스 다이오드 사용
케이블	4mm ² Solar cable; (+) ≥ 1200mm, (-) ≥ 1200mm
커넥터	IP67 또는 IP68




전기적 특성

전력 등급	360	365	370		
표준 테스트 조건 시 최소 성능, STC ¹ (전력 오차 +5W/-0W)					
최적	출력	P_{MPP}	360	365	370
	단락 전류*	I_{SC}	9.77	9.83	9.89
	개방 전압*	V_{OC}	47.71	48.00	48.28
	최대 출력 전류*	I_{MPP}	9.26	9.33	9.41
	최대 출력 전압*	V_{MPP}	38.89	39.10	39.32
	효율 ²	η	≥ 18.1	≥ 18.3	≥ 18.6
정상 작동 조건 시 최소 성능, NOC ³					
최적	출력	P_{MPP}	266.4	270.1	273.8
	단락 전류*	I_{SC}	7.88	7.93	7.97
	개방 전압*	V_{OC}	44.63	44.90	45.17
	최대 출력 전류*	I_{MPP}	7.27	7.34	7.40
	최대 출력 전압*	V_{MPP}	36.63	36.81	36.98

¹ 1000W/m², 25°C, 스펙트럼 AM 1.5G ² 측정 오차 STC ±3%; NOC ±5% ³ 800W/m², NOCT, 스펙트럼 AM 1.5G *일반 값, 실제 값은 다를 수 있음


Q CELLS 성능 보증



첫 해 정격 출력의 98% 이상을 생산합니다. 이후 연간 최대 0.6%씩 저하됩니다. 10년 후 정격 출력의 92.6% 이상을 생산합니다. 25년 후 정격 출력의 83.6% 이상을 생산합니다.

모든 데이터는 측정 오차 이내입니다. 각 국가에서 Q CELLS 판매 조직의 보증 조건에 따른 전체 보증입니다.

복사 조도가 낮을 때의 성능



STC 조건(25°C, 1000W/m²)과 비교하여 복사 조도가 낮은 조건일 때의 일반 모듈 성능입니다

온도 계수

I_{SC} 온도 계수	α	[%/K]	+0.04	V_{OC} 온도 계수	β	[%/K]	-0.28
P_{MPP} 온도 계수	γ	[%/K]	-0.39	정상 작동 전지 온도	NOCT	[°C]	45

시스템 설계용 속성

최대 시스템 전압 V_{SYS}	V_{SYS}	[V]	1000 (IEC)/1000 (UL)	안전 등급	II
최대 직렬 퓨즈 등급	I_r	[A]	20	화재 안전 분류	C / TYPE 1
최대 하중 (UL) ²		[Pa]	2400/5400	연속 사용 시 허용된 모듈 온도	-40°C up to +85°C

자격 및 인증

IEC 61215(Ed. 2), IEC 61730(Ed. 1), 애플리케이션 등급 A
데이터 시트는 DIN EN 50380를 준수합니다.



파트너

참고: 반드시 설치 지침을 따라야 합니다. 공인 설치 및 본 제품 사용에 대한 추가 정보는 설치 및 작동 설명서를 참조하거나 기술 서비스 부서에 문의하십시오.

Hanwha Q CELLS Korea Corp.

86, Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul Korea 101-797 | 전화 +82 (0)2 729 1312 |

1329 Daegum-ro, Geumwang-Eup, Eumseong-gun, ChungCheongbuk-do, Korea 369-901 | 전화 +82 (0)43 880 2561 | 웹 www.q-cells.com

Engineered in Germany

