
syj@kwangju.ac.kr



가





가

가



가





(1) /WEB_INF → .tld
/WEB_INF/lib →



(2) /WEB_INF/web.xml



(3) <%@ taglib prefix="MyTag" %>
<MyTag>
.....
</MyTag>

/WEB-INF/web.xml

 web.xml

<taglib>

가

```
<taglib>
<taglib-uri>
    http://tag library
    </taglib-uri>
    <taglib-location>/WEB_INF/{           }/taglibs/{library}
    </taglib-location>
</taglib>
```



```
<taglib>
```

```
    <taglib-uri>http://java.sun.com/jstl/core</taglib-uri>
```

```
    <taglib-location>/WEB-INF/c.tld</taglib-location>
```

```
</taglib>
```

jsp

- taglib

```
<%@ taglib uri="http://{tag library }  
/taglibs/{library}"  
prefix="tagPrefix" %>
```

-

```
<%@ taglib uri="http://contactjsp.com/bar-1.0" prefix="bar" %>
```

jsp



- Tag :
`<tagPrefix: =“ ” .../>`
- Tag :
`<tagPrefix: =“ ” ...>`
- `</tagPrefix: >`




```
<bar:Hbar values="7,4,12" fgcolor="#0000FF" width="220"  
labels="Orange, Apple, Pear" bgcolor="#00FF00" />
```




- - JSP
 -
 - TLD(Tag Library Description)
 - TLD web.xml
- - <%@ taglib url="tagLibraryURI" prefix="tagPrefix%">
 - helloTag.jsp

```
.....  
7 <%@ taglib uri="http://honey.kwangju.ac.kr/~syj" prefix="ssu" %>  
8 <ssu:hello> </ssu:hello>  
.....
```

-
- HelloTag.java
 - <JAKARTA>/classes
 - TLD
 - <Http://java.sun.com/dtd/web-jsptaglib>
 - taglib, tlib-version, jsp-version, short-name, uri, display-name, small-icon, large-icon, description, validator, validator-class, init-param, param-name, param-value, listener, listener-class, tag, name, tag-class, body-content, variable, attribute, name-given, name-from-attribute, variable-class, declare, scope, required, rexprvalue, type
(p402)




-
- tablib.tld
 - HelloTag TLD
 - web.xml
 - taglib.tld /WEB-INF



Tag

- int doEndTag()
- int doStartTag()
- Tag getParent()
- void release()
- void setPageContext (PageContext pc)
- void setParent(Tag t)

- static int EVAL_BODY_INCLUDE
- static int EVAL_PAGE




-
- static int SKIP_BODY
 - static int SKIP_PAGE

BodyTag

- - int doAfterBody()
 - void doInitBody()
 - void setBodyContent (BodyContent b)

TagSupport



-
- int doEndTag()
 - static Tag findAncestorWithClass(Tag from, Class klass)
 - Tag getParent()
 - String getTagId()
 - Object getValue(String k)

BodyTagSupport

—

- int doAfterBody()
- void doInitBody()
- BodyContent getBodyContent()
- JspWriter getPreviousOut()
- void setBodyContent(BodyContent b)

BodyContent

—

- void clearBody()
- void flush()
- JspWriter getEnclosingWriter()
- abstract Reader getReader()
- abstract String getString()
- abstract void writeOut(Writer out)

web.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE web-app PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web
Application 2.2//EN"
"http://java.sun.com/j2ee/dtds/web-app_2_2.dtd">
<web-app>
<taglib>
  <taglib-uri>http://jakarta.apache.org/taglibs/datetime-1.0</taglib-uri>
  <taglib-location>/WEB-INF/datetime.tld</taglib-location>
</taglib>
<taglib>
  <taglib-uri>http://contactjsp.com/bar-1.0</taglib-uri>
  <taglib-location>/WEB-INF/taglib5.tld</taglib-location>
</taglib>
<taglib>
  <taglib-uri>http://contactjsp.com/custom-taglib</taglib-uri>
  <taglib-location>/WEB-INF/contact-taglib.tld</taglib-location>
</taglib>
</web-app>
```

tagbar.tld

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!DOCTYPE taglib PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc./DTD JSP Tag Library
1.1//EN" "http://java.sun.com/j2ee/dtds/web-jsptaglibrary_1_1.dtd">

<taglib>
<tlibversion>1.2</tlibversion>
<jspversion>1.1</jspversion>
<shortname>Bar</shortname>
<uri>http://coldjava.hypermart.net/servlets/bar</uri>
<info>Bar charts</info>

<tag>
<name>Hbar</name>
<tagclass>com.cj.bar.Hbar</tagclass>
<bodycontent>empty</bodycontent>
<info>Horizontal bar</info>

<attribute>
<name>width</name>
<required>false</required>
<rteprvalue>true</rteprvalue>
</attribute>
```

tagbar.tld

```
<attribute>
<name>values</name>
<required>true</required>
<rteprvalue>true</rteprvalue>
</attribute>

<attribute>
<name>labels</name>
<required>false</required>
<rteprvalue>true</rteprvalue>
</attribute>

</tag>
</taglib>
```

bar.jsp

```
<%@ page contentType="text/html; charset=euc-kr" %>  
<%@ taglib uri="http://contactjsp.com/bar-1.0" prefix="bar" %>  
<br><bar:Hbar values="7,4,12" fgcolor="#0000FF" width="220"  
labels="Orange, Apple, Pear" bgcolor="#00FF00" />
```

 <http://jakarta.apache.org/taglibs/index.html>

 <http://java.sun.com/webservices/docs/1.0/api/javax/servlet/jsp/package-tree.html>

JSTL

JSTL

- <http://jakarta.apache.org/builds/jakarta-taglibs/releases/standard/>
 - standard-doc.war :
 - standard-examples.war : JSTL



- JSP
 - <%= pageContext.getAttribute("a").getFoo() %>
- JSTL
 - <c:out value="\${a.foo}" />

JSTL




- - +, -, *, %, mod, div
- - ==, !=, <, >, <=, eq, ne, lt, gt, le, ge
- - &&, ||, !, and, or, not
- - Empty



- - <catch>, <out>, <remove>, <set>
- - <choose>, <when>, <otherwise>, <forEach>, <forTokens>, <if>
- URL
 - <import>, <param>, <redirect>, <url>
- if.jsp

```
.....  
2 <%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jstl/core" %>  
.....
```

```
6 <c:if test="${2 > 1}">
7   <c:out value="2 > 1"/>
8   .....
9
10 <c:if test="${2 == 1}">
11  <c:out value="2 == 1"/>
12  .....
```



– <C:OUT>


- - <c:out value="value" [escapeXml="{true|false}"] [default="defaultValue"] />
 - - <c:out value="value" [escapeXml="{true|false}"]>
default value </c:out>

-
- <c:set>
 - - <c:set value="value" var="varName" [scope="{page|request|session|application}"]/>
 - <c:remove>
 - - <c:remove var="varName" [scope="{page|request|session|application}"]/>
 - <c:catch>
 - - <c:catch [var="varName"]>nested actions </c:catch>


-
- <c:if>
 - - <c:if test="testCondition" var="varName" [scope="<{page|request|session|application}"]/>
 - - <c:if test="testCondition" [var="varName"] [scope="<{page|request|session|application}"]> body content </c:if>
 - <c:choose>, <c:when>, <c:otherwise>
 - <c:choose>
 - <c:choose> body content (<when> and <otherwise> subtags) </c:choose>

-
- <c:when>
 - <c:when test="testCondition">body content </c:when>
 - <c:otherwise>
 - <c:otherwise>conditional block </c:otherwise>
 - <c:forEach>
 - - <c:forEach [var="varName"] items="collection" [varStatus="varStatusName"] [begin="begin"] [end="end"] [step="step"]>body content </c:forEach>
 - - <c:forEach [var="varName"] [varStatus="varStatusName"] begin="begin" end="end" [step="step"]>body content </c:forEach>

```
.....  
2 <%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jstl/core" %>  
3 <%@ taglib prefix="fmt" uri="http://java.sun.com/jstl/fmt" %>  
4 <fmt:requestEncoding value="KSC5601"/>  
.....  
8 <c:forEach var="h" items="${header}">  
9   <li> <c:out value="${h.key}" /> :  
10  <c:out value="${h.value}" />  
.....
```



```
.....  
8 <c:set var="t" value="${param.t}" />  
9 <c:if test="${empty t}">  
10 <c:set var="t" value="5"/>  
.....  
12 <c:forEach var="a" begin="1" end="9" step="1">  
.....  
14 <c:out value="${a * t}" /> <br>  
.....
```




-
- <c:forTokens>
 - ,
 - <c:forTokens items="stringOfTokens"
 delims="delimiters" [var="varName"]
 varStatus="varStatusName"] [begin="begin"] [end="end"]
 [step="step"]>body content</c:forEach>
 - <c:import>
 - Reader가
 - <c:import url="url" [context="context"] [var="varName"]
 [scope="{page|request|session|application}"]
 [charEncoding="charEncoding"]>
 optional body content for <c:param> subtags </c:import>


-
- Reader가
 - <c:import url="url" [context="context"] varReader="varReaderName" [charEncoding="charEncoding"]>body content where varReader is consumed by another action </c:import>
 - <c:url>
 -
 - <c:url value="value" [context="context"] [var="varName"] scope="{page|request|session|application}" />
 -
 - <c:url value="value" [context="context"] var="varName" [scope="{page|request|session|application}"]> <c:param> subtags </c:url>

-
- `<c:redirect>`
 - - `<c:redirect url="value" [context="context"]/>`
 - - `<c:redirect url="value" [context="context"]/>`
`<c:param> subtags </c:redirect>`
 - `<c:param>`
 - - `<c:param name="name" value="value"/>`
 - - `<c:param name="name">parameter value </c:param>`

```
.....  
2 <script language="JavaScript" src="check.js">  
.....  
6 if(!isID(form.id)) {  
7   alert("ID가           .");  
8   return false;  
.....  
10 if(!isSame(form.password, form.password2)) {  
11   alert("      가           .");  
.....  
22 return true;  
.....
```




```
.....  
7 <c:out value="${param.id}" />  
8 <c:out value="${param.password}" />
```



– User.java

•

```
.....  
2 <%@ page import="User" %>  
.....  
6 <jsp:useBean id="user" class="User"/>  
.....  
7 <jsp:setProperty name="user" property="*"/>  
.....  
10 <li><c:out value="${user.id}" />
```



– user3.html

•

The screenshot displays two Microsoft Internet Explorer windows side-by-side, illustrating the use of the `<jsp:useBean>` tag.

Top Window (User3.jsp):

Address: `http://localhost:8080/user3.jsp`

Content:

```
6 <jsp:useBean id="user" class="User" scope="application"/>
```

Bottom Left Window (User3.Nhtml):

Address: `http://localhost:8080/User3.Nhtml`

Content:

사용자 등록

이름	홍길동
사용자 ID	hong
암호	****
암호 재입력	****
E-mail	hong@simple.ssu.ac.kr

Bottom Right Window (User3.Html):

Address: `http://localhost:8080/User3.Html`

Content:

사용자 등록

이름	최종명
사용자 ID	choi
암호	
암호 재입력	
E-mail	



118N

- <fmt:requestEncoding>
 - <fmt:requestEncoding [value="charsetName"]/>



SQL

- <sql:query>
 - - <sql:query sql="sqlQuery" var="varName" [scope="{page|request|session|application}"] [dataSource="dataSource"] [maxRows="maxRows"] [startRow="startRow"]/>

-
- - <sql:query sql="sqlQuery" var="varName" [scope="{page|request|session|application}"] [dataSource="dataSource"] [maxRows="maxRows"] [startRow="startRow"]> <sql:param> actions </sql:query>
 - SQL
 - <sql:query var="varName" [scope="{page|request|session|application}"] [dataSource="dataSource"] [maxRows="maxRows"] [startRow="startRow"]> query optional <sql:param> actions </sql:query>
 - <sql:update>
 -

-
- <sql:update sql="sqlUpdate" [dataSource="dataSource"] [var="varName"] [scope="{page|request|session|application}"]/>
 -
 - <sql:update sql="sqlUpdate" [dataSource="dataSource"] [var="varName"] scope="{page|request|session|application}"]> <sql:param> actions </sql:update>
 - SQL
 - <sql:update [dataSource="dataSource"] [var="varName"] [scope="{page|request|session|application}"]> update statement optional <sql:param> actions </sql:update>

-
- <sql:transaction>
 - <sql:query>, <sql:update>
 - <sql:transaction [dataSource="dataSource"] [isolation=isolationLevel]><sql:query> and <sql:update> statements</sql:transaction>
 - <sql:setDataSource>
 - JDBC
 - <sql:setDataSource {dataSource="dataSource" | url="jdbcUrl" [driver="driverClassName"] [user="userName"] [password="password"]} [var="varName"] [scope="{page|request|session|application}"]/>
 - <sql:param>


-
- - <sql:param value="value"/>
 - - <sql:param>parameter value </sql:param>
 - <sql:dataParam>
 - - <sql:dateParam value="value" type="[timestamp|time|date]" />
 - SQL
 - greater2.jsp

```
.....  
2 <%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jstl/core" %>  
3 <%@ taglib prefix="sql" uri="http://java.sun.com/jstl/sql" %>
```

.....

```
5 <sql:setDataSource var="ds"
6   driver="org.gjt.mm.mysql.Driver"
7   url="jdbc:mysql://localhost/gbook?useUnicode=true&
     characterEncoding=KSC5601"/>
.....
9 <sql:query dataSource="${ds}" var="rs"
10 maxRows="2" startRow="${param.start}">
11 select * from book order by num desc
12 </sql:query>
.....
20 <c:forEach var="row" items="${rs.rows}">
21 <tr bgcolor="e7a068"><td>      : <c:out value="${row.name}" />
.....
29 <c:set var="last" value="${row.num}" />
.....
```

```
.....  
35 <c:if test="${last > 1}">  
36 <td><a href=greader2.jsp?start=<c:out value="${last}" />>  
.....
```



-
- <x:parser>
 - - <x:parse xml="XMLDocument" {var="var" [scope="scope"] | varDom="var" [scopeDom="scope"]} [systemId="systemId"] [filter="filter"]/>
 - - <x:parse {var="var" [scope="scope"] | varDom="var" [scopeDom="scope"]} [systemId="systemId"] [filter="filter"]> XML Document to parse </x:parse>
 - <x:out>
 - Xpath 가 JspWriter .
 - <x:out select="XPathExpression" [escapeXml="{true|false}"]/>

-
- <x:set>
 - XPath 가 ,
 - <x:set select="XPathExpression" var="varName" [scope="{page|request|session|application}"]/>
 - <x:if>
 - select
 - <x:if select="PathExpression" [var="varName"] [scope="{page|request|session|application}"]>body content </x:if>
 - <x:choose>, <x:when>, <x:otherwise>
 - <x:choose>
 - <x:choose>body content (<x:when> and <x:otherwise> subtags) </x:choose>

-
- <x:when>
 - <x:when select="XPathExpression"> body content </x:when>
 - <x:otherwise>
 - <x:otherwise> conditional block </x:otherwise>
 - <x:forEach>
 - XPath 가 XPath
 - <x:forEach [var="varName"] select="XPathExpression"> body content </x:forEach>
 - <x:transform>
 -

-
- <x:transform xml="XMLDocument" xslt="XSLTStylesheet" [xmlSystemId="XMLSystemId"] [xsltSystemId="XSLTSystemId"] [{var="varName" [scope="scopeName"]} | result="resultObject"]]
 -
 - <x:transform xml="XMLDocument" xslt="XSLTStylesheet" [xmlSystemId="XMLSystemId"] [xsltSystemId="XSLTSystemId"] [{var="varName" [scope="scopeName"]} | result="resultObject"] <x:param> actions </x:transform>
 - XML
 - <x:transform xslt="XSLTStylesheet" xmlSystemId="XMLSystemId" xsltSystemId="XSLTSystemId" [{var="varName" [scope="scopeName"]} | result="resultObject"] XML Document to parse optional <x:param> actions </x:parse>

-
- <x:param>
 - - <x:param name="name" value="value"/>
 - - <x:param name="name"> parameter value </x:param>
 - - Hello-xml.jsp

```
.....  
3 <%@ taglib prefix="x" uri="http://java.sun.com/jstl/xml" %>  
.....  
9 <c:set var="xml">  
10 <greeting>  
11 .  
.....
```

```
12 </greeting>
13 <c:set>
.....
15 <x:parse var="p" xml="${xml}" />
16 <x:out select="$p/greeting"/>
.....
```

